KRAUSE

STABILO® Professional

Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами и 4 удлинителями боковин

Трехсекционная алюминиевая лестница, идеально подходит для использования на лестничных пролетах.

+ Может применяться в качестве приставной лестницы, двухсторонней стремянки и рабочей платформы
+ Запатентованная система ClickMatic обеспечивает удобство регулирования высоты
+ 4 встроенных удлинителя боковин (диапазон регулировки = 25 см) на наружных частях лестницы (IntegratedTele-System)

i

В комбинацией с алюминиевой телескопической площадкой (страница 80) трансформируется в регулируемую по длине и высоте рабочуюплатформу.
1-й интервал длины: 1,75–2,98 м, арт. № телескопической пло щадки – 123701
2-й интервал длины: 2,05–3,50 м, арт. № телескопической площадки – 123718
Высота используемой телескопической площадки не должна превышать 1 м.

Количество перекладин			4 x 4	4 x 5
1	A макс. (≈)	м	5,00	6,05
	B (≈)	м	3,00	4,05
	C (≈)	м	4,20	5,35
	D (≈)	м	4,10	5,15
2	A макс. (≈)	м	3,35	3,90
	B (≈)	м	1,35	1,90
	C (≈)	м	2,15	2,70
	D (≈)	м	2,05	2,55
3	A макс. (≈)	м	3,00	3,00
	B (≈)	м	1,00	1,00
	C (≈)	м	1,30	1,60
	D (≈)	м	1,25	1,50
Вес изделия (≈)		кг	16	18,5
	Ширина (B, ≈)	м	0,67	0,67
	Глубина (T, ≈)	м	0,21	0,21
	Длина (L, ≈)	м	1,35	1,60
Арт. №			123589	123596

Combi System



ООО «Современный склад»
тел. (342) 200-90-75, 200-90-30
info@sklad-59.ru
http://sklad-59.ru

Всегда обращайте внимание на этот знак!
Все обозначенные таким образом продукты уже на заводе комплектуются контрольной наклейкой, что облегчает ведение документации проверок.

ООО «Современный склад»
тел. (342) 200-90-75, 200-90-30
info@sklad-59.ru
http://sklad-59.ru

Combi System-Комплектующие средства обеспечения безопасности (алюминий)

Подножка/полка

+ Надежная и удобная опора для ног, устанавливаемая на лестницы с перекладинами
+ Наряду с этим смонтированное на лестнице с перекладинами изделие может использоваться также в качестве универсального лотка для инвентаря
+ Выдерживает нагрузку до 150 кг
+ Прошло проверку TÜV

Арт. №
122063

Острые наконечники для лестниц (пара)

+ Согласно правилам предупреждения несчастных случаев, утвержденным профессиональным союзом, на естественном грунте необходимо использовать острые наконечники для лестниц
+ Могут применяться также на лестницах с траверсами
+ Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
+ Прошло проверку TÜV



Арт. №
121400

Удлинитель боковины

+ Для компенсации неровностей опорной поверхности - лестничных маршей, краев тротуаров и т. д
+ Бесступенчатая регулировка до 600 мм
+ Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
+ Прошло проверку TÜV

Арт. №
122292

Распорка

+ Для работы в труднодоступных местах на уступах стен, выступах крыш и т. д
+ Телескопические опоры выдвигаются до 600 мм
+ Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
+ Прошло проверку TÜV



Арт. №
122018

Траверса

+ Компенсация перепада высот до 17 см на лестничных маршах/площадках и т. д
+ Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
+ Прошло проверку TÜV



Арт. №
121417

Выравниватель уровня траверсы

+ Выравниватель уровня обеспечи- вает безопасность установки траверсы на лестничных маршах/площадках и неровной поверхности (диапазон регулировки - до 230 мм)
+ Для всех лестниц с траверсами
+ Прошло проверку TÜV

Вес, кг	Арт. №
1,3	122285

MultiBoard

+ Для навешивания на универсальную шарнирную лестницу, использования в качестве рабочей платформы и полки для инвентаря
+ Нескользящий водонепроницаемый рабочий помост, выдерживающий нагрузку до 150 кг

Арт. №
122261

Комплект настенных держателей

+ Для безопасной фиксации лестниц
+ Запирается (замок не входит в комплект поставки)
+ Внутренний размер: 270 x 150 мм



Арт. №
122469