



STABLO®

Professional

Передвижная лестница-стремянка

Алюминиевая стремянка универсального назначения.

- + Легко и быстро перемещается на 4 встроенных роликовых опорах + (RollStop-System)
- + Высокопрочное резьбовое крепление отделения для инструмента с боковинами
- + Высокая степень жесткости конструкции благодаря усиливающим уголкам
- + Встроенная планка защиты от растяжения и сложения повышает степень устойчивости



Согласно инструкции BGI 694 передвижные лестницы-стремянки можно использовать только со вставленными перемычками, достаточно прочными на растяжение и сжатие.

Количество ступеней с платформой		4	5	6	7	8	10	12	
1	A макс. (≈)	м	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B (≈)	м	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C (≈)	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D (≈)	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Вес изделия (≈)		кг	8,7	9,7	10,7	11,7	12,5	15,3	17,9
	Ширина (B, ≈)	м	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88
	Глубина (T, ≈)	м	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Длина (L, ≈)	м	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Арт. №			124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678

Комплектуемые детали:



токоотводящие заглушки опор

