

# STABILO® Professional

## Двухсторонняя передвижная лестница с платформой

Легкая конструкция из алюминиевых профилей высокой прочности.

- + Небольшая ширина, идеально подходит для работы вблизи стеллажа
- + Размеры площадки: 600 x 700 мм, рифленый алюминий
- + Двухсторонние перила платформы Ø 40 мм и высотой 1,00 м, со встроенной защитной планкой на уровне колен
- + Геометрически замкнутые, плотно прилегающие стыки между поручнями и перилами платформы повышают уровень безопасности
- + 4 самоподпорающихся направляющих ролика (Ø 125 мм), из которых 2 оснащены фиксаторами
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов

**i** Платформы высотой 1,00 м и более, в соответствии с правилами ВГ 637, должны оснащаться поручнями с двух сторон. В соответствии с этим требованием поручни следует включить в заказ в качестве комплектующих изделий



Количество ступеней			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	
1		A макс. (≈)	м	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
	2		B (≈)	м	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65
			D (≈)	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65
Площадь основания (Ш x Д, ≈)			м	0,77 x 1,35	0,84 x 1,62	0,86 x 1,90	0,90 x 2,10	0,94 x 2,45	0,98 x 2,75
Вес лестницы с платформой			кг	31,6	36,8	42,4	47,8	52,8	58,4
Арт. №				820235	820242	820259	820266	820273	820280
<b>Поручень</b>									
Количество ступеней			3	4	5	6	7	8	
Арт. № правого поручня			820426		820433		820440		
Арт. № левого поручня			820457		820464		820471		
Вес одного поручня		кг	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9	
<b>Запасные части</b>									
По 1 шт.			Роликовая опора Ø 125 мм		Роликовая опора Ø 125 мм с фиксатором		Опорная пробка		
Арт. №			820402		820419		211231		